



EWR - 74

*Imagens meramente ilustrativas.



Disjuntor automático para serviço pesado, liga e desliga parafuso a plena carga. comando externo através de alavanca frontal. Disponível de 15A a 100A -500V.

Acabamento padrão na cor cinza martelado.

CÓDIGO	CORRENTE NOMINAL	TENSÃO NOMINAL	CAPACIDADE DE RUPTURA SIMÉTRICA EM CA
EWR- 74 / E 315	100	415	5KA EM 280V
EWR- 74 / E 320	100	415	5KA EM 280V
EWR- 74 / E 325	100	415	5KA EM 280V
EWR- 74 / E 330	100	415	5KA EM 280V
EWR- 74 / E 335	100	415	5KA EM 280V
EWR- 74 / E 340	100	415	5KA EM 280V
EWR- 74 / E 350	100	415	10KA EM 240V
EWR- 74 / E 370	100	415	10KA EM 240V
EWR-74 / E 390	100	415	10KA EM 240V
EWR- 74/ E3100	100	415	10KA EM 240V

REGULAGEM DE RELÉ 45*	EM CAIXA	ENTRADAS ROSQ.
15	EWR14- P/22	B-H 3/4"
20	EWR14- P/22	B-H 3/4"
25	EWR14- P/22	B-H 3/4"
30	EWR14- P/22	B-H 1"
35	EWR14- P/22	B-H 1"
40	EWR14- P/22	B-H 1"
50	EWR14- P/27	B-H 1 1/2"
70	EWR14- P/27	B-H 2"
90	EWR14- P/27	B-H 2"
100	EWR14- P/27	B-H 2"

Endereço:

📍 Rua Palmital, 58, São Salvador
Belo Horizonte / MG

CEP: 30.881-180

Contatos:

☎ (31) 3473-3000

✉ royal@royalindustrial.com.br

©2017 Todos os direitos reservados.